

EURO-BR: CELDA DE REMONTE DE BARRAS

Las celdas EURO son del tipo metalenclosed, diseñadas para su utilización en sistemas secundarios de distribución, con unidades modulares, bajo envoltorio metálica, de fácil instalación y flexibles en su conjunto.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión de servicio :
- Altitud :
- Tensión nominal: 24 kV
- Frecuencia nominal: 60 Hz
- Capacidad nominal: 630 A
- Nivel de Aislamiento:
 - 60 Hz/1min: Hasta 50 kV
 - 1.2/50 ms: Hasta 125 kV
- Corriente de corta duración (1s): 20kA
- Grado de protección: IP3X
- Clasificación del arco interno: AFL
- Clasificación de la accesibilidad: LSC2A-PI

DIMENSIONES

Ancho	Profundidad	Altura
500mm	890mm	1700mm

CONTENIDO DE LA UNIDAD

- Acometida inferior
- Acceso frontal
- Juego de aisladores de soporte
- Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión

NORMAS

- IEC 62271
- IEC 60265-1
- IEC 60129
- IEC 60694
- IEC 60420
- IEC 60056

ENSAYOS DE RUTINA

- Ensayo a frecuencia de la red
- Ensayo de resistencia del circuito principal
- Ensayo de descargas parciales

